




- + Capacité : 47 bouteilles*
- + Compatible Vinotag** 
- + Installation : pose libre et encastrable sous plan
- + Design : corps noir & cadre de porte inox
- + Système de froid : compresseur
- + Type de froid : brassé
- + Amplitudes de fonctionnement : 5°-20°C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre électronique à affichage blanc
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + Hygrométrie régulée : bac de maintien de l'hygrométrie
- + 1 porte vitrée, triple vitrage gris en verre trempé traité anti-UV

Nouveauté Avintage ! avec une poignée discrète sous le plan de travail

Design élégant.

*Grâce aux **alarmes de température**, offrez la meilleure protection à vos bouteilles de vin.*

*Grâce à la **plaque noire** fournie avec votre cave, vous pouvez également disposer vos bouteilles déjà ouvertes par exemple **de façon verticale** !*



Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 10°-38°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 4 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

** Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.

AVU48DPX1

Cave de service double compartiment

Gamme encastrable sous-plan

> PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 6 clayettes en fil d'acier, fronton bois, type semi-coulissant
- 2 demi-clayettes en fil d'acier, fronton bois, type semi-coulissant
- 4 pieds réglables (hauteur 7 cm)
- Passage de plomberie
- Système anti-vibration
- Grille d'aération amovible

> DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : G
- Consommation électrique annuelle : 143 kWh
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 dB
- EEI : 167
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 0 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

> SÉCURITÉ

- **Alarmes visuelle et sonores** : vous alertent en cas de conditions de fonctionnement de l'appareil requérant votre attention

> APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

> ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées

> DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm)	: 65 x 61 x 85
Dimensions nettes (LxPxH cm)	: 59,5 x 57 x 81,7
Poids brut (kg)	: 50,00
Poids net (kg)	: 46,00
Camion complet (UVC)	: 0
Conteneur (UVC)	20' : 0
	40' : 0
	40' HC : 170

Gencode	3595320107104
DEEE (HT)	15,00 €