

## AVU50PANEL

Cave de service double compartiment

Gamme encastrable sous-plan



- + Capacité : 47 bouteilles\* :
  - zone supérieure : 22 bouteilles
  - zone inférieure : 25 bouteilles
- + Compatible Vinotag\*\* 
- + Installation : pose libre et encastrable sous plan
- + Design : corps noir
- + Système de froid : compresseur
- + Type de froid : brassé
- + Amplitudes de fonctionnement :
  - zone supérieure : 5°-12°C
  - zone inférieure : 12°-20°C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre électronique à affichage blanc
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + Hygrométrie régulée : bac de maintien de l'hygrométrie
- + 1 porte vitrée, triple vitrage gris en verre trempé traité anti-UV

### GAMME SUR-EQUIPEE

La gamme PANEL sous plan est équipée de clayettes bois sur rails télescopiques avec mise en avant des étiquettes.

Adaptez la couleur de l'éclairage et son intensité suivant l'ambiance de la cuisine.

Faite le choix entre 3 couleurs (Blanc froid, Blanc chaud, Ambre) et 4 niveaux d'intensités (25%, 50%, 75%, 100%).

### LE MEILLEUR DE L'INSTALLATION

La gamme PANEL sous plan rassemble le meilleur pour faciliter l'installation dans toutes les cuisines.

Avec la gamme PANEL, apposer un panneau identique à la façade de la cuisine pour une intégration optimale.

Un retrait de plinthe de 2 cm pour un alignement parfait.

Une grille amovible pour faire passer n'importe quelle plinthe ajourée. (Total de 7,5 cm)

Un passage de plomberie à l'arrière pour ne perdre aucun espace dans l'encastrement du produit.

### CONNECTEE 24h/24

Dotée d'une fonction de contrôle à distance, pilotez la température, l'éclairage et les alarmes, depuis l'application **Vinotag**®, à tout moment, depuis votre smartphone.

Grâce aux alertes de températures, **soyez alerté à tout moment** pour prendre rapidement une décision et ainsi protéger vos précieuses bouteilles.

Encadrement non fourni



## Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.


La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 10°-38°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

\* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 4 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

\*\* Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.



### > PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 4 clayettes en bois (hêtre), type coulissant
- 4 pieds réglables (hauteur 7 cm)
- Passage de plomberie
- Système anti-vibration
- Grille d'aération amovible

### > DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : F
- Consommation électrique annuelle : 103 kWh
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB
- EEI : 122
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 80 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

### > SÉCURITÉ

- **Alarmes visuelle et sonores** : vous alertent en cas de conditions de fonctionnement de l'appareil requérant votre attention

### > APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

### > ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées

### > DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm)	: 65 x 61 x 85
Dimensions nettes (LxPxH cm)	: 59,5 x 57 x 81,7
Poids brut (kg)	: 46,00
Poids net (kg)	: 42,00
Camion complet (UVC)	: 0
Conteneur (UVC)	20' : 0
	40' : 0
	40' HC : 170

Gencode	3595320108057
DEEE (HT)	15,00 €